



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

Tubería corrugada SP WIR



Descripción del producto:

Destinada a la protección de cables eléctricos y fibra óptica, también los protege de agentes nocivos del medio ambiente tales como agua, polvo, aceites, etc. Revestidos con una capa auto extingüible y protección contra rayos ultravioleta, con componente de filtro UV, que evita la degradación prematura del material.

Aplicación:

Ideal para proteger y ordenar el cableado interno de los vehículos ligeros y/o pesados.

Temperatura de distorsión térmica: +80°C

Resistencia al frío: -30°C

Color: Gris/Negro

CÓDIGO	TAMAÑO	CARACTERÍSTICA	ROLLO (m)	COLOR		
10048	3/8"	Polietileno	100	Gris		
10049	1/2"		100			
10050	3/4"		100			
10051	1"		50			
10052	1 1/4"		50			
10053	1 1/2"		50			
10054	2 1/4"		50			
19952	2 1/2"		50			
16605	3"		10			
25469	3/8"		Flexible		5	Gris
25472	1/2"	5				
25476	3/4"	5				
25474	1"	5				
25471	3/8"	10				
25473	1/2"	10				
25477	3/4"	10				
25475	1"	10				
25219	3/8"	Polietileno		25	Gris	
25217	1/2"			25		
25218	3/4"		25			
25220	1"		25			
10039	3/8"	Cerrada	100	Negro		
10040	1/2"		100			
10041	3/4"		100			
10042	1"		50			

