

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

UPS BACK-UPS BV 500VA - 230V, BV500I-MS APC

Descripción del producto:

- UPS de mejor valor con respaldo de batería y protección contra obretensiones para equipos electrónicos y computadoras
- Incrementa automáticamente el bajo voltaje y reduce el alto voltaje a niveles adecuados para su equipo.
- Permite flexibilidad para la instalación en lugares estrechos y el montaje en la pared u otras superficies.



Capacidad de potencia de salida:	300 vatios / 500VA
Voltaje de salida nominal:	230V
Frecuencia de salida (no sincronizada):	50/60 Hz +/- 1 Hz
Voltaje de entrada nominal:	230V
Frecuencia de entrada:	50/60 Hz +/- 5 Hz (detección automática)
Longitud del cable:	1.52 metros
Tipo de Batería:	Batería de plomo sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugas
Duración esperada de la batería (años):	3 - 5
Panel de control:	Pantalla LED de estado con En línea: En batería
Alarma audible:	Alarma cuando está en batería: alarma distintiva de batería baja: sobrecarga de alarma de tono continuo
Peso neto:	5.7 KG

COD. 42452



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

Modelo de UPS	BV500	BV800	BV1000
Salida			
Capacidad de potencia	300 W / 500 VA	400 W / 800 VA	600 W / 1000 VA
Voltaje de salida en la batería	230VAC +/- 10%		
Rango de frecuencia de salida (modo de sincronización)	50 Hz or 60 Hz +/- 1 Hz		
Topología y forma de onda de salida	Línea interactiva		
Conexiones de salida	(4) enchufes de respaldo de batería Shuko / Universal (6) tomas de respaldo de batería IEC		
Entrada			
Rango de voltaje de entrada	170-280 (V)		
Disyuntor de entrada de CA	5 A	7 A	
Disyuntor de entrada de AC	5 A	10 A	
Longitud del cable	1.5 (m)		
Conexión de entrada	Schuko/IEC/Universal		
Baterías			
Tipo de Batería	12 V / 4.5 AH X1	12 V / 7 Ah x 1	12 V / 9Ah X 1
Tiempo de recarga típico	6-8 horas		
Estimaciones de tiempo de ejecución			
120 W Tiempo de ejecución (min)	5	15	17
180 W Tiempo de ejecución (min)	3	9	10
240 W Tiempo de ejecución (min)	0,5	2,5	2,5
Físico y garantía			
Dimensiones	9.25 cm x 16.05 cm x 30.5 cm		
Peso neto	3,9 kg	5,3 kg	5,7 kg
Garantía	2 Años		

