

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

Canaleta ranurada DEXSON



Descripción del producto: Canaleta diseñada para la protección externa de las instalaciones de cables eléctricos y cables especiales, cubierta de PVC y resina de ABS autoextinguible, además cuenta con una tapa fácil después de haber instalado en cable.

Advertencia de uso: No instalar en pared de cemento ya que el adhesivo no es diseñado para ese tipo de estructura.

Modo de fijación: Adhesivo - mediante un tornillo

Material: PVC

Longitud: 2000 mm

Resistencia a las llamas: HB acorde a UL 94
Autoextinguible

Normas: IEC 61084-2-1
UL 1595

Características ambientales: Lubricant resistant
Resistencia al aceite
Impact resistant

Resistencia a impactos: 300 lbs sin deformarse

Peso máximo permitido: 225 Newton - 50 Lbf

Peso estático sin deformación: 194 kg

Grado de protección IP: IP42

Sin metales pesados tóxicos: Si

Sin mercurio: Si

Perfil de circularidad: No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

CODIGO/MEDIDA:

02771 / 25x25	- gris
02772 / 25x40	- gris
02774 / 40x40	- gris
02775 / 40x60	- gris
02777 / 60x60	- gris
02778 / 60x80	- gris
02780 / 80x80	- gris
18347 / 80x80	- negra
06139 / 120x60	- gris
02770 / 100x100	- gris
02773 / 25x60	- gris
02776 / 60x40	- gris
02779 / 80x60	- gris

GUÍA PARA SELECCIONAR CANALETAS RANURADAS

Altura (mm)	Dimensiones (mm)	Cantidad de cables que pueden ser colocados dentro de la canaleta				
		12 AWG	14 AWG	16 AWG	18 AWG	22 AWG
25	25x25	19	25	31	37	116
40	25x40	30	38	48	60	175
	40x40	47	50	74	96	270
	60x40	86	110	134	168	472
60	25x60	43	60	70	65	250
	40x60	86	110	134	168	472
	60x60	126	165	201	252	715
	80x60	162	210	258	320	912
	120x60	252	325	398	495	1356
80	60x60	152	210	258	320	912
	80x80	216	271	326	351	1328
	120x80	324	420	516	534	1674
100	100x100	358	458	558	687	1780