

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

Cintillo para cable TKL



Descripción del producto:



- Los cintillos de amarre de cables TKL son fabricados en Nylon de alta calidad y resistencia. Son resistentes al aceite y no dañan los cables.
- Cintillos de color negro cuentan con protección UV.

Características:

- Fabricados en nylon 66, altamente resistente a lubricantes y aceites.
- Solución eficiente y económica para sujetar cables, etc.

Material:

Nylon 66, 94V-2



| COLOR | CÓDIGO | (L) | | (A) | DIÁMETRO MÁXIMO | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | | EMPAQUE (und) |
|--------|--------|-----------|-----|-----|-----------------|---------------------------|------------|---------------|
| | | PULGADA | mm | | | LIBRAS | KILOGRAMOS | |
| blanco | 13260 | 4" | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 100 unds. |
| blanco | 15572 | 6" | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8 | 100 unds. |
| blanco | 15947 | 10" | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 | 100 unds. |
| blanco | 15582 | 11 5/8" | 300 | 3.5 | 80 | 40 | 18 | 100 unds. |
| blanco | 15583 | 11 5/8" | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 | 100 unds. |
| blanco | 15585 | 14 1/2" | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22 | 100 unds. |
| blanco | 15587 | 15 3/4" | 400 | 4.8 | 105 | 50 | 22 | 100 unds. |
| blanco | 13261 | 17 3/4" | 450 | 4.8 | 130 | 50 | 22 | 100 unds. |
| blanco | 13263 | 19 11/16" | 500 | 4.8 | 140 | 50 | 22 | 100 unds. |
| negro | 15945 | 4" | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 100 unds. |
| negro | 15573 | 6" | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8 | 100 unds. |
| negro | 15579 | 8" | 200 | 4.5 | 50 | 50 | 22 | 100 unds. |
| negro | 15584 | 11 5/8" | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 | 100 unds. |
| negro | 15949 | 15 3/4" | 400 | 4.8 | 105 | 50 | 22 | 100 unds. |
| negro | 15588 | 17 3/4" | 450 | 4.8 | 130 | 50 | 22 | 100 unds. |
| negro | 03159 | 17 3/4" | 450 | 7.6 | 118 | 120 | 55 | 100 unds. |
| negro | 20247 | 21 11/16" | 550 | 9 | 160 | 175 | 80 | 100 unds. |
| negro | 15575 | 6" | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 100 unds. |
| blanco | 15577 | 8" | 200 | 3.6 | 50 | 40 | 18 | 100 unds. |
| negro | 15576 | 8" | 200 | 3.6 | 50 | 40 | 18 | 100 unds. |
| blanco | 15578 | 8" | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 | 100 unds. |
| blanco | 15580 | 10" | 250 | 3.6 | 65 | 40 | 18 | 100 unds. |
| negro | 15581 | 10" | 250 | 3.6 | 65 | 40 | 18 | 100 unds. |
| negro | 03134 | 10" | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 | 100 unds. |
| negro | 17627 | 11 5/8" | 300 | 3.5 | 80 | 40 | 18 | 100 unds. |
| blanco | 13265 | 17 3/4" | 450 | 7.6 | 118 | 120 | 55 | 100 unds. |