

- Alta precisión y máxima confiabilidad mediante certificado MID

GRASSLIN

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Características

Contador de energía TAXXO ER 80-1 **GRASSLIN**

Características



- Óptimo resguardo contra manipulación mediante una carcasa sellable - Señalización del estado del sistema vía LED Aplicaciones: - Medición de consumo de energía eléctrica - Instalaciones de calefacción eléctrica - Montaje en instalaciones industriales y de conmutación - Complejos de oficinas - Áreas separadas, por ejemplo, en edificios de departamentos - Estaciones de carga eléctrica Interfaz: So Voltaje de impulsos: CC 12-27 V Duración máxima de impulso (ms): Duración mínima de impulso (ms): 90 Pérdida de energía: 0.4 Clase de precisión: 1 Opción de cableado: Tornillo de cierre con protección de cable de 6 mm² - 16 mm² Largo del cable (m): Cableado: 2 cables Resguardo contra manipulación: Sellable con plomo Indicador de consumo: Digital (2 x 6 dígitos), kWh Temperatura máx. de funcionamiento (°C): 65 Temperatura mín. de funcionamiento (°C): -20 Número de módulos: Color Gris

Riel DIN

100.5


36.5

65

0.175

para transferencia de custodia

COD. 34470





Opciones de montaje: Altura del producto (mm):

Ancho del producto (mm):

Peso del producto (kg):

Profundidad del producto (mm):