

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

TABLEROS EMPOTRABLES Y ADOSABLES TKL



Descripción del producto:

- Ideales para ser utilizados en su hogar, edificios de departamentos, entre otros lugares.
- Los tableros de distribución TKL son adecuados para el montaje de interruptores de instalación eléctrica, soportan un máximo de corriente de hasta 63A. Libre de halógeno.

Estandar:	ISO 9001 / IEC 17025
Declaración de conformidad:	CE
N° de modelos:	2-4-6-8-12-15-18-24-36
Certificado:	RoHS
Color:	Blanco - RAL 9003
Color de tapa:	Transparente
Tipo de montaje:	Empotrables y/o adosables
Grado de protección:	IP40, IK 08
Material del cuerpo del producto:	Poliestireno
Puerta transparente:	Policarbonato
Temperatura ambiente:	-5°C +40°C máximo 95% de humedad

Instalación:

- Por dentro: Tiene un riel DIN para los interruptores termomagnéticos con barra de conexión a tierra.
- Por fuera: Los productos se fijan directamente en la pared u en otras placas planas con tornillos o clavos a través de los orificios en la base.
- Orificio de salida: la placa de plástico en los agujeros pueden quitarse para los cables.

CÓDIGO T. ADOSABLE	CÓDIGO T. EMPOTRABLE	POLOS	DIMENSIONES T. ASOSABLE			DIMENSIONES T. EMPOTRABLE		
			ALTO	ANCHO	PROF.	ALTO	ANCHO	PROF.
14311	18909	2	130	50	90	130	60	90
08896	08956	4	200	111	93	221	135	91
08897	08957	6	200	148	97	221	171	88
08898	08958	8	200	184	96	221	208	87
08891	08951	12	200	256	93	221	243	87
08892	08952	15	200	310	97	221	280	89
08893	08953	18	219	362	97	252	399	86
08894	08954	24	324	271	98	341	300	98
08895	08955	36	490	270	99	480	300	97