

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

Tubería conduit C/F neoprene extraflexible TKL



Descripción del producto:

- Núcleo de acero galvanizado, con camisa de PVC
- Estilo ligero, alta flexibilidad y resistencia a los líquidos.
- Impermeable.
- Para equipos de producción en masa, máquinas herramientas y cualquier espacio estrecho para aplicaciones de cableado eléctrico.
- Conduto corrugado libre de halógenos está disponible

Resistencia a:

- Corrosión
- Luz solar

Rango de temperatura:

- 10°C ~ +70°C
- 20 C ~ +90°C
- 20°C ~ +105°C
- 40°C ~ +120°C

Medida / Código:

- 3/8" - 25411
- 1/2" - 29393
- 3/4" - 25432
- 1" - 26023
- 2" - 26957

| TAMAÑO | DIÁMETRO INTERIOR (mm) | | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | | PRESENTACIÓN POR ROLLO | |
|--------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|------------|
| | Pulgadas | Min. | Max. | Min. | | Max. |
| 3/8" | | 12.30 | 12.80 | 16.70 | 17.20 | 100 metros |
| 1/2" | | 15.80 | 16.30 | 20.20 | 20.70 | 100 metros |
| 3/4" | | 20.70 | 21.20 | 25.50 | 26.10 | 100 metros |
| 1" | | 26.00 | 26.60 | 31.60 | 32.20 | 100 metros |
| 2" | | 51.30 | 51.90 | 58.10 | 58.70 | 50 metros |

