

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

Tubería conduit C/F neoprene liquid tight TKL



Descripción del producto:	<ul style="list-style-type: none"> - Núcleo de acero galvanizado, con camisa de PVC tipo enclavamiento. - Resistente al aceite y a las llamas. - Impermeable, - 600v o circuitos inferiores; Entierro directo, puesta a tierra y empotramiento de concreto, ubicación peligrosa y de alto requerimiento.
Resistencia a:	<ul style="list-style-type: none"> - Corrosión - Luz solar
Rango de temperatura:	<ul style="list-style-type: none"> -10°C ~ +70°C -20 C ~ +90°C -20°C ~ +105°C -40°C ~ +120°C
Medida / Código:	<ul style="list-style-type: none"> 1/2" - 10001 3/4" - 10009 1" - 10000 1" - 29417 1 1/2" - 09998 1 3/4" - 09999 2" - 10005 2 1/2" - 16937 3" - 10008 4" - 10011

TAMAÑO	DIÁMETRO INTERIOR (mm)		DIÁMETRO EXTERIOR (mm)		PRESENTACIÓN POR ROLLO
	Min.	Max.	Min.	Max.	
Pulgadas					Metros
1/2"	15.80	16.30	20.80	21.30	100 metros
3/4"	20.70	21.20	26.30	26.70	100 metros
1"	26.20	26.80	32.70	33.40	100 metros
1"	26.20	26.80	32.70	33.40	50 metros
1 1/2"	40.10	40.60	47.40	48.30	50 metros
1 3/4"	34.80	35.40	41.40	42.20	50 metros
2"	51.30	51.90	59.40	60.30	50 metros
2 1/2"	63.00	63.60	72.10	73.00	25 metros
3"	78.00	78.70	87.90	88.90	25 metros
4"	101.60	102.60	113.20	114.30	25 metros