



FICHA TÉCNICA
LUBRICANTES Y GRASAS

3-36

Lubricante multiuso y inhibidor de la corrosión

LUBRICANTES Y GRASAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Un compuesto versátil derivado del petróleo que forma una película fina y transparente que lubrica y protege contra el desgaste y la corrosión. Este producto multiusos lubrica, protege, elimina la humedad y limpia.

- Acción rápida: Localiza y elimina ruidos y chirridos de inmediato.
- Válvula de 360°: Permite rociar en cualquier posición, incluso de cabeza.
- Libera piezas trabadas: Su acción penetrante disuelve el óxido y la corrosión.
- Cumplimiento normativo: Registro NSF H2 para plantas de alimentos y bajo en COV.
- Desplaza la humedad: Elimina agua y condensación para prevenir fallas eléctricas.
- Remueve suciedad: Disuelve adhesivos, etiquetas, grasa, gomas y residuos.
- Lubrica eficazmente: Reduce la fricción en metales sin dejar residuos pegajosos.
- Previene el óxido: Deja una capa microfina que evita la oxidación futura.
- Fórmula todo en uno: Lubricante, penetrante, limpiador ligero y anticorrosivo.

APLICACIONES: Tuberías, piezas fundidas, engranajes, varillas de soldadura, alambres, soportes, matrices, plantillas de montaje, láminas de ajuste, mandriles, barras de perforación, piezas tratadas térmicamente, superficies mecanizadas, soldaduras terminadas, extrusiones de aluminio, herramientas neumáticas, transportadores, uniones agarrotadas, cerraduras, polipastos.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
31818	03005	11 oz.	12





PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Lubricante multipropósito e inhibidor de corrosión de precisión de alto rendimiento, diseñado para proteger superficies metálicas expuestas a condiciones de almacenamiento y servicio en interiores. Su fórmula de baja tensión superficial penetra profundamente para desplazar la humedad, limpiar contaminantes ligeros y liberar componentes trabados, dejando una microcapa protectora transparente y aceitosa que reduce el desgaste mecánico y previene la oxidación prematura.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Descripción de uso:	Lubricante
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	11 oz.
Peso Bruto:	15 oz.
Dimensiones de unidad:	19.68 alto x 6.68 ancho x 6.68 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	20.57 alto x 21.08 ancho x 28.19 profundidad cm.
Aspecto:	Líquido transparente de color azul verdoso
Tipo de base:	Petróleo
Punto de inflamación (F):	192°F
Punto de inflamación (C):	89°C
Flammability Class - CPSC:	Inflamable
Gravedad específica:	0,827
Tipo de recubrimiento:	No reseca
Espesor de recubrimiento:	De 0.63 a 1.90 µm
Seguro con plásticos:	No
Evaporación:	Lento
Propulsor:	Dióxido de carbono
Código de categoría NSF:	H2
Número NSF:	017411
Punto de recogida:	450°F
Temperatura de funcionamiento (°F):	-50 a 250 °F
Temperatura de funcionamiento (°C):	-45,6 a 121,1 °C
Grado de viscosidad ISO:	No aplicable
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
% COV:	0
g/L COV:	0
Lbs./Gal. COV:	0
Categoría de COV:	Lubricante multiusos

Número de producto: 1003255 Número heredado: 03005 Código UPC: 078254030050
Código L 2 of 5: 30078254030051