



FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO

FOOD GRADE BELT DRESSING

Antideslizante para bandas grado alimenticio

GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Un lubricante para correas apto para uso alimentario que prolonga la vida útil de las correas de transmisión al mejorar la tracción y permitir el funcionamiento con una tensión reducida.

- Úselo sobre cuero, caucho, lona o tela.
- Ideal para correas planas, redondas y trapezoidales.
- Certificado NSF H1 para contacto incidental con alimentos.
- Incoloro, por lo que no manchará los productos terminados transportados en sistemas de cintas transportadoras.
- Película adhesiva, no secante y resistente al agua que minimiza el deslizamiento de la correa de transmisión y resiste el lavado con agua.
- Mantiene la flexibilidad de la correa y mejora la tracción.
- Cuenta con un actuador integrado Perma-Lock® de 2 vías que no se desprende.
- Mejora la tracción y reduce la tensión de la correa, aliviando la tensión en los motores, ejes y ruedas para una mayor eficiencia operativa.

APLICACIONES: Maquinaria industrial, sistemas de transporte, equipos motorizados portátiles y cintas transportadoras para vehículos.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
31819	03065	10 oz.	12





**FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO**

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Tratamiento antideslizante en aerosol de grado alimenticio, diseñado para mantener el rendimiento óptimo de fajas y bandas de transmisión planas, redondas o en "V". Su fórmula incolora de alta adherencia penetra las fibras de cuero, lona y caucho para evitar el patinaje, eliminar chirridos y corregir la tensión debido a la humedad o calor. Prolonga la vida útil de las bandas mecánicas en la industria MRO sin atraer polvo ni acumular suciedad.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Descripción de uso:	Lubricante para fajas de transmisión
Marca:	CRC
Contenido neto:	10 oz.
Peso bruto:	15 oz.
Dimensiones de la unidad:	19.69 alto x 6.68 ancho x 6.68 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Dimensiones de la caja:	20.57 alto x 21.08 ancho x 28.19 profundidad cm.
Cajas por tarima:	133
Aspecto:	Líquido de color ámbar claro
Punto de inflamación (°F):	<0 °F
Punto de inflamación (°C):	<-18°C
Clase de inflamabilidad - CPSC:	Extremadamente inflamable
Gravedad específica:	0,6783
Seguro con plásticos	Sí
Evaporación:	Rápido
Propulsor:	Hidrocarburo
Código de categoría:	NSF H1
Número NSF:	017386
Nivel de inflamabilidad del aerosol:	III
Nombre de envío correcto del DOT:	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
% de COV:	92.8
COV g/L:	628
COV libras/gal:	5.24
Categoría de COV:	No regulado

Número de producto: 1003326 Número heredado: 03065 Código UPC: 078254030654
Código L 2 of 5: 30078254030654