



FICHA TÉCNICA
SEGURIDAD

WELDER'S ANTI SPATTER

Antisalpicaduras para soldadores

SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Evita que las salpicaduras se adhieran a las superficies metálicas circundantes durante la soldadura. Su fórmula a base de agua facilita la limpieza sin necesidad de disolventes.

- Elimina la necesidad de cincelar, lijar o cepillar con alambre después de soldar.
- Su fórmula a base de agua permite una limpieza fácil sin necesidad de utilizar limpiadores con disolventes.
- No contiene silicona
- El aditivo inhibidor de óxido previene la oxidación instantánea en las superficies metálicas en proceso y circundantes.
- Bajo olor
- Plástico seguro

APLICACIONES: Puntas para soldadura por resistencia, puntas MIG y TIG, conjuntos soldados, portaelectrodos, puntas de contacto, herramientas, moldes metálicos y protectores contra salpicaduras para mesas de trabajo.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
65812	03083	14 oz.	12



Categoría H1



FICHA TÉCNICA SEGURIDAD

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Tratamiento antideslizante de grado alimenticio en aerosol formulado a base de agua y silicona de alta pureza, diseñado para optimizar la tracción en bandas transportadoras y fajas de transmisión. Su emulsión líquida blanco lechosa penetra de manera segura, elimina chirridos y evita el deslizamiento causado por la humedad alta o variaciones térmicas severas. Al no reseca los materiales, prolonga de forma limpia la vida útil de las bandas mecánicas en la industria de procesamiento de alimentos sin acumular suciedad.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Descripción de uso:	Lubricante para fajas de transmisión
Marca:	CRC
Contenido neto:	14 oz.
Peso bruto:	18 oz.
Dimensiones de la unidad:	19.69 alto x 6.68 ancho x 6.68 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Dimensiones de la caja:	20.07 alto x 21.44 ancho x 28.73 profundidad cm.
Cajas por tarima:	133
Aspecto:	Emulsión blanco lechoso
Tipo de base:	A base de agua
Punto de inflamación (°F):	>265°F
Punto de inflamación (°C):	>129,4 °C
Clase de inflamabilidad - CPSC:	No es un producto de consumo.
Gravedad específica:	0,95
Seguro con plásticos:	Sí
Tipo de recubrimiento:	No reseca
Evaporación:	Lento
Propulsor:	DME
pH:	7.0 a 8.0
Nivel de inflamabilidad del aerosol:	I
Nombre de envío correcto del DOT:	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
% de COV:	28,75
COV g/L:	278.875
COV libras/gal:	2.24
Categoría de COV:	No regulado

Número de producto: 1003349 Número heredado: 03083 Código UPC: 078254030838
Código L 2 of 5: 30078254030838