



FICHA TÉCNICA
LUBRICANTES Y GRASAS

COPPER ANTI-SEIZE

Compuesto de cobre antiagarrotamiento y lubricante

LUBRICANTES Y GRASAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Antiengranante a base de cobre para uso general diseñado para prevenir el engranamiento y la soldadura por contacto causados por altas temperaturas, cargas pesadas, vibraciones y corrosión. Esta fórmula única posee una textura suave, partículas de tamaño fino y propiedades conductivas.

- A base de cobre, seguro para su uso tanto en metales ferrosos como no ferrosos.
- Su alta resistencia a la temperatura protege las piezas hasta 1800 °F.
- Conductor eléctrico: no aísla ni interrumpe el flujo de corriente.
- No compromete la integridad de los metales blandos.
- No se endurecerá: el envejecimiento por calor no afectará la lubricidad del producto.

APLICACIONES: Accesorios, casquillos, bridas, cabezales, tuercas, tornillos, espárragos, superficies roscadas, tuberías, tapones y colectores para evitar el agarrotamiento y el desgaste de las superficies.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
31808	SL35901	8 oz.	12

RoHS



PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Lubricante antigranante y compuesto de montaje a base de cobre de grado industrial, formulado para proteger conexiones roscadas y bridas expuestas a condiciones de servicio severas. Su textura suave con partículas finas de cobre genera una capa conductora altamente resistente que impide la soldadura por contacto, el agarrotamiento y el desgaste prematuro bajo altas presiones, vibraciones y temperaturas extremas de hasta 1093 °C (2000 °F).

Descripción del empaque:	Botella con aplicador de brocha de 8 oz.
Descripción de uso:	Lubricante
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	8 oz.
Peso Bruto:	10.7 oz.
Dimensiones de unidad:	10.80 alto x 6.35 ancho x 6.35 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	108
Dimensiones por caja:	12.70 alto x 16.84 ancho x 25.40 profundidad cm.
Aspecto:	Pasta semisólida de cobre
Punto de inflamación (F):	420°F
Punto de inflamación (C):	216°C
Flammability Class - CPSC:	No es un producto de consumo.
Gravedad específica:	1.21
Tipo de recubrimiento:	Húmedo
Seguro con plásticos:	Sí
Evaporación:	<0,01 (Acetato de butilo=1)
Propulsor:	Ninguno
Número de especificación militar:	Mil-PRF-907E
Grado NLGI:	1
Punto de recogida:	450°F
Temperatura de funcionamiento (°F):	-95 a 2000 °F
Temperatura de funcionamiento (°C):	-70,5 a -1093,3 °C
Grado de viscosidad ISO:	No aplicable
Nombre propio de embarque (DOT):	No regulado
% COV:	2.9
g/L COV:	35.1
Lbs./Gal. COV:	0,29
Categoría de COV:	Lubricante antigranante - Sin aerosol

Número de producto: 1007938 Número heredado: SL35901 Código UPC: 072213359015
Código L 2 of 5: 30072213359016