



FICHA TÉCNICA
LUBRICANTES Y GRASAS

COPPER ANTI-SEIZE

Compuesto de cobre antiagarrotamiento y lubricante

LUBRICANTES Y GRASAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El lubricante antigripante de cobre es un lubricante de uso general que previene el agarrotamiento causado por altas temperaturas, cargas pesadas, vibraciones y corrosión. Conductivo.

- Impermeabiliza las conexiones y componentes eléctricos para protegerlos contra la formación de arcos eléctricos debido a la humedad y otros contaminantes.
- Mejora el rendimiento eléctrico en condiciones adversas como lluvia, niebla, niebla salina y temperaturas extremas.
- Incorpora la boquilla Select-a-BEAD® para un ancho de cordón más preciso.
- NSF H1 registrado para su uso en plantas de procesamiento de carne y aves de corral.

APLICACIONES: Se recomienda lubricar racores, casquillos, bridas, cabezales, tuercas, tornillos, espárragos, superficies roscadas, tuberías, tapones y colectores para evitar el agarrotamiento y el desgaste de las superficies.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
46066	14095	12.5 oz.	12



Categoría K3



PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Removedor industrial de etiquetas y adhesivos de alta eficacia, formulado para disolver y desprender rápidamente residuos gomosos, cintas y etiquetas autoadhesivas sin dañar las superficies. Su fórmula de penetración profunda corta la fuerza del pegamento en segundos, minimizando el raspado mecánico para evitar rayaduras y optimizar los tiempos de limpieza en almacenes, líneas de empaque y mantenimiento general.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 onzas
Descripción de uso:	Lubricante
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	12.5 oz.
Peso Bruto:	15 oz.
Dimensiones de unidad:	19.05 alto x 6.68 ancho x 6.68 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	22.07 alto x 21.44 ancho x 28.73 profundidad cm.
Aspecto:	Líquido de cobre
Punto de inflamación (F):	177°F
Punto de inflamación (C):	80,6 °C
Flammability Class - CPSC:	Extremadamente inflamable
Gravedad específica:	1.036
Tipo de recubrimiento:	Húmedo
Seguro con plásticos:	No determinado
4 bolas EP:	400 típico
Propulsor:	Hidrocarburo
Nivel de flamabilidad:	I
Punto de recogida:	450°F
Temperatura de funcionamiento (°F):	-65 a 1800 °F
Temperatura de funcionamiento (°C):	-53,9 a 982,2 °C
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
% COV:	31.2
g/L COV:	256
Lbs./Gal. COV:	2.1

Número de producto: 1004830 Número heredado: 14095 Código UPC: 078254140957
Código L 2 of 5: 10078254140954