



FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO

FOOD GRADE PENETRATING OIL

Aceite penetrante grado alimenticio

GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Un lubricante multiusos eficaz y eficiente para equipos de procesamiento de alimentos. Penetra y disuelve el óxido, la cascarilla, la corrosión y la suciedad para liberar piezas y sujetadores corroídos. No contiene siliconas.

- NSF H1 registrado para contacto incidental con alimentos
- Facilita el desmontaje de equipos mecánicos, accesorios y fijaciones.
- Fórmula con cero VOC
- Uso general, sin silicona
- Cuenta con un actuador integrado Perma-Lock® de 2 vías que no se desprende.

APLICACIONES: Equipos de procesamiento de alimentos expuestos a productos alimenticios, incluyendo básculas, ventiladores, carros, cocinas, embotelladoras, tolvas, cintas transportadoras, estantes, hornos, estufas, llenadoras, mezcladoras, congeladores, rieles y aparatos de cocina.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
66522	03086	11 oz.	12



Categoría H1



**FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO**

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Aceite penetrante de grado alimenticio en aerosol y baja viscosidad, diseñado para aflojar rápidamente pernos, tuercas y piezas oxidadas o gripadas en maquinaria de procesamiento. Su fórmula de alta capilaridad se filtra profundamente en las roscas más estrechas, disolviendo el sarro y la corrosión, dejando una capa lubricante ligera que previene el desgaste futuro.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Marca:	CRC
Contenido neto:	11 oz.
Peso bruto:	16 oz.
Dimensiones de la unidad:	19.69 alto x 6.68 ancho x 6.68 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Dimensiones de la caja:	20.57 alto x 21.08 ancho x 28.19 profundidad cm.
Cajas por tarima:	133
Aspecto:	Líquido transparente incoloro
Tipo base:	Aceite mineral
Punto de inflamación (°F):	200°F
Punto de inflamación (°C):	93°C
Clase de inflamabilidad - CPSC:	Ninguno
Gravedad específica:	0,82
Seguro con plásticos:	Seguro para la mayoría de los plásticos (probar en una zona pequeña).
Tipo de recubrimiento:	Ligera, aceitosa, no reseca.
Evaporación:	Muy lento
Propulsor:	Dióxido de carbono
Código de categoría:	NSF H1
Número NSF:	130546
Nivel de inflamabilidad del aerosol:	III
Nombre de envío correcto del DOT:	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
Temperatura de funcionamiento (°F):	De 32 a 300 °F
Temperatura de funcionamiento (°C):	De 0 a 148,9 °C
% de COV:	0
COV g/L:	0
COV libras/gal:	0
Categoría de COV:	Penetrante

Número de producto: 1003355

Número heredado: 03086

Código UPC: 078254030869

Código L 2 of 5: 30078254030860