



FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO

FOOD GRADE WHITE GREASE

Grasa blanca grado alimenticio

GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Esta grasa versátil, registrada con la certificación NSF H1, está diseñada para aplicaciones de carga pesada que requieren una larga vida útil. Protege los equipos contra el óxido, la oxidación y el desgaste. Resiste el desprendimiento, la rotura por cizallamiento y el lavado con agua y detergente.

- NSF H1 registrado para contacto incidental con alimentos
- Cuenta con un actuador integrado Perma-Lock® de 2 vías que no se desprende.
- Excelente adherencia que resiste el desprendimiento y la rotura por cizallamiento.
- Resistente al agua, a la niebla salina y a los detergentes.
- Diseñado para aplicaciones de alta carga que requieren una larga vida útil de la grasa.
- Protege los equipos contra el óxido, la oxidación y el desgaste.

APLICACIONES: Para uso en: Panaderías, embotelladoras, cervecerías, conserveras, lecherías



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
66549	03038	10 oz.	12



Categoría H1



**FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO**

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Grasa lubricante sintética de alta pureza a base de complejo de aluminio en aerosol, diseñada para aplicaciones de alta carga y extrema presión en la industria MRO. Su fórmula avanzada de grado NLGI 2 ofrece una prolongada vida útil, protegiendo los componentes mecánicos contra el óxido, la corrosión y el desgaste severo. Gracias a su excelente adherencia, resiste altas temperaturas, el desprendimiento por cizallamiento y el lavado continuo con agua caliente o detergentes en líneas de producción automatizadas.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Marca:	CRC
Contenido neto:	10 oz.
Peso bruto:	16 oz.
Dimensiones de la unidad:	19.69 alto x 6.68 ancho x 6.68 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Dimensiones de la caja:	20.57 alto x 28.19 ancho x 21.08 profundidad cm.
Cajas por tarima:	133
Aspecto:	Crema blanca
Tipo base:	Complejo de aluminio
Punto de inflamación (°F):	17,6 °F
Punto de inflamación (°C):	-8°C
Clase de inflamabilidad - CPSC:	Extremadamente inflamable
Seguro con plásticos:	Sí
Tipo de recubrimiento:	Grasa
Espesor de recubrimiento:	No determinado
Evaporación:	Moderado
Fuerza dieléctrica:	No determinado
Carga OK Timken (libras):	40
Código de categoría:	NSF H1
Número NSF:	138530
Nivel de inflamabilidad del aerosol:	III
Nombre de envío correcto del DOT:	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
Prueba de 4 Bolas EP (Extrema Presión):	Soldadura a 500 kgf
Punto de Goteo (Drop Point):	260 °C (500 °F)
Grado NLGI:	2
Temperatura de funcionamiento (°F):	De 0 a 450 °F
Temperatura de funcionamiento (°C):	-17,8 a 232,2 °C
% de COV:	70
COV g/L:	441
COV libras/gal:	3.7
Categoría de COV:	No regulado

Número de producto: 1003292 Número heredado: 03038 Código UPC: 078254030388
Código L 2 of 5: 30078254030389