



FICHA TÉCNICA
INHIBIDORES DE CORROSIÓN

ZINC IT

Galvanizador al frío zinc mate 95%

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL: Recubrimiento de alto rendimiento con >93 % de zinc en la película seca, que se une electroquímicamente a los metales ferrosos para formar una celda galvánica. Combate activamente el óxido y la corrosión. Úselo como retoque para recubrimientos galvanizados dañados. Secado rápido. Protección exterior: 1-2 años. Cumple con la norma ASTM A780.

- Excelente producto para retoques en recubrimientos galvanizados dañados.
- Protege el metal base incluso cuando está rayado, desgastado o abollado.
- Se seca sin dejar residuos pegajosos en 20 minutos.
- Protección exterior de 1 a 2 años

APLICACIONES: En roscas, bordes expuestos, sujetadores, conductos, flejes, soldaduras, cercas, barandillas, rejillas, postes eléctricos, carcassas de paneles de interruptores, bajantes pluviales, letreros, puertas, remolques, contenedores de basura, pasarelas y barandillas de protección.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
18501	18412	13 oz.	12





FICHA TÉCNICA INHIBIDORES DE CORROSIÓN

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Recubrimiento de alto rendimiento con >93% de zinc puro que se une electroquímicamente a los metales ferrosos para formar una celda galvánica. Combate activamente el óxido y la corrosión. Se utiliza como retoque para recubrimientos galvanizados dañados.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Descripción de uso:	Inhibidor de corrosión
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	13 oz.
Peso Bruto:	16 oz.
Dimensiones de unidad:	19.68 alto x 6.68 ancho x 6.68 diámetro cm.
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	22.07 alto x 21.44 ancho x 28.73 profundidad cm.
Aspecto:	Líquido gris oscuro
Tipo de base:	Acrílico
Punto de inflamación (F):	-2°F
Punto de inflamación (C):	-19°C
Flammability Class - CPSC:	Extremadamente inflamable
Gravedad específica:	0,77 a 0,85
Seguro con plásticos:	Sí
Tipo de recubrimiento:	Seco, gris, acabado mate
Espesor del recubrimiento:	De 2 a 3 mils.
Número de especificación militar:	Mil-P-21035B, Mil-P-26915, Mil-P-46105, ASTM A780
Fuerza dieléctrica:	Conductivo
Propulsor:	Hidrocarburo
Nivel de flamabilidad:	III
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
% COV:	No aplicable
Temperatura de funcionamiento (°F):	130 °F (continuo) / 150 °F (intermitente)
Temperatura de funcionamiento (°C):	54,4 °C (continuo) / 65,6 °C (intermitente)
Categoría de COV:	Recubrimiento en aerosol: Recubrimiento metálico

Número de producto: 1005240 Número heredado: 18412 Código UPC: 078254184128
Código L 2 of 5: 10078254184125