



FICHA TÉCNICA
INHIBIDORES DE CORROSIÓN

BRIGHT ZINC IT

Galvanizador al frío zinc brillante 65%

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL: Recubrimiento acrílico de zinc de sacrificio que protege los metales ferrosos de la oxidación. Crea una película protectora entre el medio ambiente y el metal base para prevenir la formación y propagación del óxido y la corrosión. Cumple con los requisitos de la norma ASTM-A780.

- Recomendado para retoques y reparaciones de superficies galvanizadas en caliente con acabado brillante.
- Secado rápido, se seca al tacto en 20 minutos.
- Protege el metal base incluso cuando está rayado o desgastado.
- Crea una película protectora entre el medio ambiente y el metal base para evitar la propagación del óxido y la corrosión.

APLICACIONES: En roscas, bordes expuestos, sujetadores, conductos, flejes, soldaduras, cercas, barandillas, rejillas, postes eléctricos, carcasas de paneles de interruptores, bajantes pluviales, letreros, puertas, remolques, contenedores de basura, pasarelas y barandillas de protección.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
04961	18414	13 oz.	12



Categoría K1



FICHA TÉCNICA INHIBIDORES DE CORROSIÓN

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Recubrimiento acrílico con zinc de sacrificio que protege metales ferrosos contra la corrosión y oxidación. Ideal para retoques de galvanizado en caliente con acabado brillante y secado rápido en 20 minutos. Cumple con la norma ASTM A780 y protege incluso ante rayaduras o abrasión.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Descripción de uso:	Inhibidor de corrosión
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	13 oz.
Peso Bruto:	16 oz.
Dimensiones de unidad:	19.68 alto x 6.68 ancho x 6.68 diámetro cm.
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	22.05 alto x 14.27 ancho x 28.73 profundidad cm.
Aspecto:	Líquido gris
Tipo de base:	Epoxi estirenado
Punto de inflamación (F):	-2,2 °F
Punto de inflamación (C):	-19°C
Flammability Class - CPSC:	Extremadamente inflamable
Gravedad específica:	0,98 a 1,01
Seguro con plásticos:	No
Tipo de película:	Acabado seco, gris y brillante
Espesor de la película:	De 0.04 a 0.08 mm
Evaporación:	Rápido
Fuerza dieléctrica:	Conductivo
Propulsor:	Hidrocarburo
Nivel de flamabilidad:	III
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
% COV:	No determinado
g/L COV:	No determinado
Lbs./Gal. COV:	No aplicable
Categoría de COV:	Recubrimiento en aerosol: Recubrimiento metálico

Número de producto: 1005244 Número heredado: 18414 Código UPC: 078254184142
Código L 2 of 5: 10078254184149