



FICHA TÉCNICA
TABLEROS INDUSTRIALES

GALVA MATT

Galvanizador zinc brillante 65%

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL: Recubrimiento protector formulado con alto contenido de zinc para brindar una protección duradera contra la corrosión. Su acabado mate imita el galvanizado en frío, siendo ideal para estructuras metálicas, soldaduras, superficies exteriores y reparaciones de galvanizado. Se aplica fácilmente en aerosol y viene en presentación de 400 ml.

- Proporciona una excelente resistencia a la corrosión de metales.
- Combinación única de flexibilidad y dureza.
- Buena adherencia a superficies metálicas.
- No contiene plomo ni cromo.
- No contiene disolventes de cloro.

APLICACIONES: Ideal para retoques en superficies galvanizadas y protección de estructuras metálicas con acabado mate. Resistente a la corrosión en maquinaria y entornos industriales. También para estructuras de acero, cordones de soldadura y utensilios del hogar.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
48901	30031-AA	400 ml.	12

RoHS





PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Imprimación de un solo componente, ofrece una alta protección anticorrosiva en aplicaciones de retoque sobre piezas metálicas. Galva Matt está compuesta por resinas acrílicas termoplásticas y polvo puro de zinc. Seca rápidamente. Protección en exteriores: 1-2 años. Cumple con la norma ASTM A780.

Descripción del empaque:	Aerosol de 400 ml.
Descripción de uso:	Producto anticorrosivo
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	400 ml.
Unidades por caja:	12
Aspecto:	Gris mate
Tipo de resina:	Acrílica
Tipo de pigmento:	Mezcla de zinc (98%) y aluminio
Condiciones de aplicación:	- Temperatura ambiente mín. 10°C - Temperatura superficie mín. 5°C; 3°C punto de rocío. - Humedad max. 85% RH
Tiempo de secado (al tacto):	10 minutos
Espesor de capa seca recomendado:	25 µm
Propiedades de la capa seca (35 µm sobre metal limpio):	- Ensayo de niebla salina (ASTM B 117): >150 h (*) - Resistencia al calor max. 300°C

Número heredado: 30031-AA