



FICHA TÉCNICA
LUBRICANTES Y GRASAS

WHITE LITHIUM GRASE

Grasa blanca de litio

LUBRICANTES Y GRASAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Lubricación superior y durabilidad en cualquier clima o temperatura. Ideal como lubricante de rodaje para rodamientos o como lubricante de uso general e inhibidor de la corrosión para herramientas, maquinaria y equipos.

- Proporciona una lubricación y durabilidad superiores en cualquier clima o temperatura.
- Excelente como lubricante de rodaje para rodamientos.
- Contiene inhibidores de óxido y oxidación.
- Protege con una película resistente y de alta viscosidad.
- El color blanco permite una fácil inspección visual.

APLICACIONES: Bisagras, pestillos, rieles de puertas basculantes, engranajes abiertos, cadenas, cables, transportadores deslizantes, guías, levas, pistones, maquinaria, herramientas y equipos. Lubricación de rodaje para rodamientos.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
43363	03080	10 oz.	12



Categoría H2



PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Grasa de litio blanca de alta pureza (Grado NLGI 2) diseñada para lubricación de servicio pesado y protección contra el desgaste. Su fórmula viscosa penetra rápido y se adhiere con firmeza, resistiendo el agua, la humedad y temperaturas desde -17.8 °C hasta 148.9 °C. Cuenta con registro NSF H2, siendo ideal para aplicaciones metal-metal, bisagras y engranajes en la industria.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 onzas
Descripción de uso:	Lubricante
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	10 oz.
Peso Bruto:	12 oz.
Dimensiones de unidad:	19.68 alto x 6.68 ancho x 6.68 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	20.57 alto x 21.08 ancho x 28.19 profundidad cm.
Aspecto:	Grasa viscosa blanquecina
Punto de inflamación (F):	0°F
Punto de inflamación (C):	-18°C
Flammability Class - CPSC:	Extremadamente inflamable
Gravedad específica:	0,81
Tipo de recubrimiento:	Grasa
Seguro con plásticos:	Sí
Evaporación:	Rápido
Código de categoría NSF:	H2
Número NSF:	017410
Propulsor:	Hidrocarburo
Nivel de flamabilidad:	II
Punto de recogida:	350°F
Grado NLGI:	2
Temperatura de funcionamiento (°F):	De 0 a 300 °F
Temperatura de funcionamiento (°C):	-17,8 a 148,9 °C
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, veneno, cantidad limitada.
% COV:	23.7
g/L COV:	199
Lbs./Gal. COV:	1,66
Categoría de COV:	Lubricante multiusos

Número de producto: 1003341 Número heredado: 03080 Código UPC: 078254030807
Código L 2 of 5: 10078254030807