



FICHA TÉCNICA
LUBRICANTES Y GRASAS

HEAVY DUTY CLEAR PENETRATING GREASE

Grasa penetrante transparente
de alta resistencia

LUBRICANTES Y GRASAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Un gel lubricante transparente de alta adherencia que proporciona lubricación a temperaturas de -30 °F a 500 °F. Su alta fuerza adhesiva garantiza que el producto resista el desprendimiento y el lavado con agua.

- Alta fuerza adhesiva: no se desprende ni se lava.
- Amplio rango de temperatura: fiable desde -30 °F hasta 500 °F.
- Fórmula en gel transparente: aplicación limpia y visible.
- Protección de alta resistencia: soporta la presión y las condiciones adversas.
- Uso versátil: ideal para aplicaciones industriales, automotrices y marinas.
- Se pulveriza como un aceite penetrante transparente, lo que le permite penetrar en zonas de difícil acceso; se solidifica formando un lubricante en gel pegajoso.

APLICACIONES: Engranajes, piñones, bisagras, cadenas, cables, cables de acero, guías, válvulas, pistones, anillos, sellos, cojinetes, manguitos, levas y bujes.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
66321	03056	13 oz.	12



Categoría H2



PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Grasa penetrante transparente de uso pesado en aerosol, diseñada para introducirse profundamente como líquido en mecanismos estrechos y fraguar rápidamente como un gel lubricante de alta adherencia. Su fórmula de alta viscosidad resiste el lavado por agua, las vibraciones y presiones extremas en un amplio rango de temperatura (de -34.4 °C a 260 °C), siendo la solución óptima para engranajes abiertos, cadenas, cables y bisagras industriales.

Descripción del empaque:	Aerosol de 20 oz.
Descripción de uso:	Lubricante
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	13 oz.
Peso Bruto:	17 oz.
Dimensiones de unidad:	23.50 alto x 6.68 ancho x 6.68 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	114
Dimensiones por caja:	24.64 alto x 21.08 ancho x 28.19 profundidad cm.
Aspecto:	Líquido transparente
Tipo de base:	Petróleo
Punto de inflamación (F):	<20°F
Punto de inflamación (C):	<-7°C
Flammability Class - CPSC:	Extremadamente inflamable
Gravedad específica:	0,8
Nivel de flamabilidad:	III
Seguro con plásticos:	No
Evaporación:	Rápido
Propulsor:	Hidrocarburo
Código de categoría NSF:	H2
Número NSF:	145908
Punto de recogida:	No determinado
Temperatura de funcionamiento (°F):	-30 a 500 °F
Temperatura de funcionamiento (°C):	-34,4 a 260 °C
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
% COV:	45
g/L COV:	360
Lbs./Gal. COV:	3.0
Categoría de COV:	Penetrante

Número de producto: 1003316 Número heredado: 03056 Código UPC: 078254030562
Código L 2 of 5: 30078254030563