



FICHA TÉCNICA
LUBRICANTES

POWER LUBE

Lubricante Aflojatodo Multiusos

LUBRICANTES



CÓDIGO	Nº HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
08845	05006	11oz.	12

Descripción general: Producto integral multiusos de acción rápida que limpia, penetra, lubrica y protege rápidamente contra corrosión. Para aplicaciones industriales o reparaciones domésticas simples, Power Lube® ofrece una protección penetrante inigualable para todas sus herramientas y equipos.

- Genera una capa protectora duradera que reduce el contacto superficial y prolonga la lubricación.
- Protege contra daños por agua y humedad.
- Seguro para la mayoría de plásticos y vinilos Cero VOC (compuestos orgánicos volátiles).
- Cuenta con certificado NSF H2



Aplicaciones: Bisagras, cables del velocímetro, deslizadores de asientos, trabas de puertas, distribuidores, antenas eléctricas, ruedas, tuercas de mariposa, terminales de baterías, herramientas neumáticas, interruptores, computadoras, relojes, armas de fuego, carretes de pesca, bicicletas y mucho más.





FICHA TÉCNICA

LUBRICANTES

Presentación de producto:

Producto multiusos de alto rendimiento penetra rápidamente, lubrica, elimina chirridos, combate la corrosión y afloja piezas oxidadas o trabadas. Formulado con una mezcla especial de ingredientes eficaces, Power Lube® no solo previene la formación de óxido, sino que también libera componentes mecánicos inmovilizados por la corrosión.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Descripción de uso:	Aerosol lubricante multipropósito
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	11 oz.
Peso bruto:	16 oz.
Dimensiones de unidad:	7.75alto x 2.63ancho x 2.63diámetro " (plg.)
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	8.1alto x 8.3ancho x 11.1largo " (plg.)
Aspecto:	Líquido ámbar
Tipo de base:	Petróleo
Punto de inflamación (F):	196°F
Punto de inflamación (C):	91°C
Flammability Class - CPSC:	Inflamable
Gravedad específica:	0.8295
Seguro con plásticos:	Seguro con la mayoría de plásticos, probar en área pequeña
Tipo de recubrimiento:	No secante
Espesor de recubrimiento:	0.025 a 0.075 Mils
Evaporación:	Lento
Propulsor:	Dióxido de carbono
Código de categoría NSF:	H2
Número NSF:	135663
Nivel de flamabilidad:	III
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamable, cantidad limitada
% COV:	0
g/L COV:	0
Lbs./Gal. COV:	0
Categoría COV:	Lubricante multipropósito

Número de producto: 1003623 Número heredado: 05006 Código UPC: 078254050065