



FICHA TÉCNICA
LUBRICANTES

POWER LUBE

Aflojatodo lubricante multiuso

LUBRICANTES

DESCRIPCIÓN GENERAL: Lubricante multiusos de acción rápida. Este producto todo en uno penetra rápidamente, lubrica, elimina chirridos, combate la corrosión y afloja las piezas oxidadas.

- Garantiza el funcionamiento fluido de las piezas mecánicas, mejorando la eficiencia general.
- Deja una película protectora duradera que minimiza el contacto con la superficie y prolonga los intervalos de lubricación.
- Desplaza la humedad para proteger contra los daños causados por el agua.
- Seguro para la mayoría de los plásticos y vinilos, lo que lo hace adecuado para diversos entornos.
- Aerosol fácil de usar para una aplicación rápida y precisa.
- Cero COV

APLICACIONES: Bisagras, cables de velocímetro, guías de asientos, cerraduras de puertas, distribuidores, antenas eléctricas, ruedas, tuercas de rueda, terminales de batería, herramientas neumáticas, interruptores, computadoras, relojes, armas de fuego, carretes de pesca, bicicletas, etc.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
08845	05006	11 oz.	12

RoHS



Categoría H2



PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Producto multiusos de alto rendimiento penetra rápidamente, lubrica, elimina chirridos, combate la corrosión y afloja piezas oxidadas o trabadas. Formulado con una mezcla especial de ingredientes eficaces, Power Lube® no solo previene la formación de óxido,

Descripción del empaque:	Aerosol de 11 oz.
Descripción de uso:	Lubricante multipropósito de rápida acción
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	11 oz.
Peso Bruto:	16 oz.
Dimensiones de unidad:	15.88 alto x 6.68 ancho x 6.68 diámetro cm.
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	19.69 alto x 21.08 ancho x 28.19 profundidad cm.
Aspecto:	Líquido ámbar - olor a menta
Tipo de base:	Petróleo
Punto de inflamación (F):	196°F
Punto de inflamación (C):	91°C
Flammability Class - CPSC:	Inflamable
Gravedad específica:	0,8295
Seguro con plásticos:	Seguro para la mayoría de los plásticos (probar en una zona pequeña).
Tipo de recubrimiento:	No reseca
Espesor de recubrimiento:	De 0.025 a 0.075 µm
Evaporación:	Lento
Propulsor:	Dióxido de carbono
Código de categoría NSF:	135663
Número NSF:	H2
Nivel de flamabilidad:	III
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
% COV:	0
g/L COV:	0
Lbs./Gal. COV:	0
Categoría de COV:	Lubricante multiusos

Número de producto: 1003623 Número heredado: 05006 Código UPC: 078254050058
Código L 2 of 5: 10078254050055