FICHA TÉCNICA
LUBRICANTES Y GRASAS

DIELECTRIC GREASE

Lubricante grasa dieléctrica

LUBRICANTES Y GRASAS



DESCRIPCIÓN GENERAL:
Compuesto de silicona no endurecible utilizado para el sellado, lubricación, protección y aislamiento eléctrico. Impermeabiliza conexiones y componentes eléctricos. Mejora el rendimiento eléctrico en condiciones climáticas adversas.

- Impermeabiliza las conexiones y componentes eléctricos para protegerlos contra la formación de arcos eléctricos debido a la humedad y otros contaminantes.
- Mejora el rendimiento eléctrico en condiciones adversas como lluvia, niebla, niebla salina y temperaturas extremas.
- Incorpora la boquilla Select-a-BEAD® para un ancho de cordón más preciso.
- NSF H1 registrado para su uso en plantas de procesamiento de carne y aves de corral.

APLICACIONES: Paneles eléctricos, alumbrado exterior, marcadores, semáforos, postes de alta tensión, transformadores, interruptores de desconexión, mecanismos de conmutación, contactos eléctricos, bujías, terminales de batería, sujetadores, juntas tóricas, piezas de caucho y plástico.

CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
05036	02085	3.3 oz.	12

RoHS

NSF
Categoría H1

FICHA TÉCNICA
LUBRICANTES Y GRASAS

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Grasa dieléctrica premium diseñada para sellar, proteger y lubricar conexiones eléctricas, terminales y contactos expuestos a humedad, polvo y corrosión. Su fórmula de silicona de alta pureza aísla contra fugas eléctricas y arcos, prolonga la vida útil de sistemas eléctricos y evita fallas por cortocircuito. Ideal para automóviles, equipos industriales y aplicaciones marinas.

Descripción del empaque:	Tubo presurizado de 6 onzas con boquilla Select-a-BEAD®
Descripción de uso:	Lubricante
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	3.3 oz.
Peso Bruto:	6.4 oz.
Dimensiones de unidad:	22.23 alto x 5.72 ancho x 5.72 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	120
Dimensiones por caja:	22.23 alto x 18.72 ancho x 18.72 profundidad cm.
Aspecto:	Gel blanco opaco
Tipo base:	Silicona
Punto de inflamación (F):	>572°F
Punto de inflamación (C):	>300°C
Flammability Class - CPSC:	Ninguno
Gravedad específica:	0,97
Tipo de recubrimiento:	Pasta de silicona no endurecible
Seguro con plásticos:	Seguro para la mayoría de los plásticos (probar en una zona pequeña).
Fuerza dieléctrica:	>450 voltios/mil
Código de categoría NSF:	H1
Número NSF:	151609
Propulsor:	Nitrógeno
Nivel de flamabilidad:	I
Punto de recogida:	Ninguno
Número de especificación militar:	SAE-AS-8660
Grado NLGI:	2
Temperatura de funcionamiento (°F):	-70 a 400 °F
Temperatura de funcionamiento (°C):	-56,7 a 204,4 °C
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, no inflamables, cantidad limitada
% COV:	0,21
g/L COV:	1,97
Lbs./Gal. COV:	0,016
Categoría de COV:	No regulado

Número de producto: 1003199 Número heredado: 02085 Código UPC: 078254020853
Código L 2 of 5: 30078254020854