



FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO

FOOD GRADE CHAIN LUBE

Lubricante de cadena

GRADO ALIMENTICIO



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
41954	03055	12oz.	12

Descripción general: Una mezcla especial de lubricantes sintéticos y aceite mineral mantiene lubricadas las cadenas de transmisión de rodillos y bandas transportadoras. Penetra, lubrica, y protege las piezas móviles reduciendo la fricción y el desgaste. Clasificación NSF H1 para contacto accidental con alimentos.

- Penetra, lubrica y protege partes móviles, reduciendo fricción y desgaste.
- Recubrimiento no secante para lubricación eficaz de superficies metálicas.
- Propiedades antidesgaste que prolongan la vida útil de las cadenas.
- Actuador integrado Perma-Lock® de doble función que no se desprende.



Categoría H1



Aplicaciones: Bandas transportadoras, equipos de empaquetado, cadenas para elevadores, conjuntos de eslabones y rodillos, montacargas, y muchos otros usos industriales.





FICHA TÉCNICA

GRADO ALIMENTICIO

Presentación de producto:

Mezcla de lubricantes sintéticos y aceite mineral diseñada para mantener lubricadas cadenas de transmisión y transportadoras. Penetra, lubrica y protege partes móviles, reduciendo fricción y desgaste. Certificación NSF H1 para contacto incidental con alimentos.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Descripción de uso:	Aceite penetrante de grado alimenticio
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	12 oz.
Peso Bruto:	16 oz.
Dimensiones de unidad:	7.75alto x 2.63ancho x 2.63diámetro " (plg.)
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	8.1alto x 8.3ancho x 11.1largo " (plg.)
Aspecto:	Líquido transparente incoloro
Tipo de base:	Aceite mineral
Punto de inflamación (F):	>370°F
Punto de inflamación (C):	>187.8°C
Gravedad específica:	0.874
Seguro con plásticos:	Sí
Tipo de recubrimiento:	Aceitoso
Evaporación:	Muy lento
Propulsor:	Hidrocarburo
Código de categoría NSF:	H1
Número NSF:	126481
Nivel de flamabilidad:	III
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
Temperatura de uso (F):	8 to 325°F
Temperatura de uso (C):	-13.3 to 162.8°C
% COV:	15
g/L COV:	131.1
xLbs./Gal. COV:	1.09
Categoría COV:	Lubricante para engranajes, cadenas o cables – Aerosol.
Certificado de alérgenos:	Leer certificado de alérgenos

Número de producto: 1003313

Número heredado: 03055

Código UPC: 078254030555