



FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO

FOOD GRADE CHAIN LUBE

Lubricante de cadena grado alimenticio

GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Mezcla de lubricantes sintéticos y aceite mineral para mantener lubricadas las cadenas de rodillos y transportadores. Penetra, lubrica y protege las piezas móviles reduciendo la fricción y el desgaste. Certificado NSF H1 para contacto incidental con alimentos.

- NSF H1 registrado para contacto incidental con alimentos
- Cuenta con un actuador integrado Perma-Lock® de 2 vías que no se desprende.
- Excelente adherencia que resiste el desprendimiento y la rotura por cizallamiento.
- Resistente al agua, a la niebla salina y a los detergentes.
- Diseñado para aplicaciones de alta carga que requieren una larga vida útil de la grasa.
- Protege los equipos contra el óxido, la oxidación y el desgaste.

APLICACIONES: Cadenas transportadoras, equipos de embalaje, cadenas de elevación, conjuntos de eslabones y rodillos, carretillas elevadoras y muchas otras aplicaciones industriales.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
41954	03055	12 oz.	12





FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Lubricante sintético en aerosol de alto rendimiento con acción espumante, diseñado para penetrar profundamente en eslabones, pasadores y bujes de cadenas transportadoras en la industria alimentaria. Su fórmula transparente y de alta adherencia reduce la fricción, evita el desgaste y resiste el lavado por agua, garantizando un funcionamiento limpio y prolongando la vida útil de los sistemas de transmisión.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Marca:	CRC
Contenido neto:	12 oz.
Peso bruto:	16 oz.
Dimensiones de la unidad:	19.69 alto x 6.68 ancho x 6.68 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Dimensiones de la caja:	20.57 alto x 28.08 ancho x 28.19 profundidad cm.
Cajas por tarima:	133
Aspecto:	Líquido claro ambarino
Tipo base:	Aceite mineral
Punto de inflamación (°F):	>370 °F
Punto de inflamación (°C):	>187,8 °C
Clase de inflamabilidad - CPSC:	Ninguno
Gravedad específica:	0,874
Seguro con plásticos:	Sí
Tipo de recubrimiento:	Aceite
Evaporación:	Muy lento
Propulsor:	Hidrocarburo
Código de categoría:	NSF H1
Número NSF:	126481
Nivel de inflamabilidad del aerosol:	III
Nombre de envío correcto del DOT:	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
Temperatura de funcionamiento (°F):	De 8 a 325 °F
Temperatura de funcionamiento (°C):	-13,3 a 162,8 °C
% de COV:	15
COV g/L:	131.1
COV libras/gal:	1.09
Categoría de COV:	Lubricante para engranajes, cadenas o cables - Aerosol

Número de producto: 1003313 Número heredado: 03055 Código UPC: 078254030555
Código L 2 of 5: 30078254030556