

MEDIDORES MONOFÁSICOS

PARA RIEL DIN

TK2257

SKU: 47731



Medidor digital monofásico compacto para instalación en Riel DIN de 35 mm. Alta confiabilidad e inmunidad al ruido. Mide energía activa en kWh. Ideal para tableros de distribución en instalaciones comerciales e industriales.

Norma:	IEC 62053-21 / ISO9001
Número de fases:	Monofásico / 2 hilos
Precisión:	Clase 1.0
Tasa de voltaje:	220V
Corriente nominal:	5 (60) A
Frecuencia nominal:	60 Hz
Constante de medición:	1600imp/kWh
Voltaje de operación:	80 – 110% μ n
Límite tensión de trabajo:	0.7Un – 1.2Un
Temperatura operativa:	-25°C a +70°C
Consumo de energía:	Circuito corriente: 0.05VA / Circuito tensión: 1.0W
Presentación:	100 und x caja

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS:


- Sistema ultra compacto de 1 módulo para Riel DIN.
- LED rojo, indica que el medidor está encendido.
- Registros energéticos se mantienen durante 10 años tras corte de energía.
- Diseñado para entornos industriales con interferencias eléctricas.
- Cubierta corta para los terminales, para espacio de instalación reducido y fácil montaje.

NOTA: Para uso interno. No reemplaza al medidor principal de la empresa proveedora de energía

TABLEROS EMPOTRABLES

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DIAGRAMA DE CABLEADO



DIMENSIONES DE PRODUCTO (mm.)

