

CABLES DE RED UTP PATCH CORD – COBRE



Cable de conexión Patch Cord UTP Cat 6, fabricado con conductor de Cobre 24AWG, aislamiento PE, cruceta central X spline y chaqueta LSZH. Equipado con conectores RJ-45 en ambos extremos, esquema de cableado T568B. Diseñado para uso en interiores.

Cable UTP CAT6 · ISO CLASE D · LSZH · 24AWG · Cobre puro · 1000BASE-T Y 100BASE-T (Gigabit Ethernet)

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO		
CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
74807	PATCH CORD 3FT (1MT) CAT 6 AZUL COBRE UTP CAT6 TKL	CABLE X 1 MT.
74808	PATCH CORD 7FT (2MT) CAT 6 AZUL COBRE UTP CAT6 TKL	CABLE X 2 MTS.
74809	PATCH CORD 7FT (3MT) CAT 6 AZUL COBRE UTP CAT6 TKL	CABLE X 3 MTS.
76559	PATCH CORD 7FT (5MT) CAT 6 AZUL COBRE UTP CAT6 TKL	CABLE X 5 MTS.
76560	PATCH CORD 7FT (10MT) CAT 6 AZUL COBRE UTP CAT6 TKL	CABLE X 10 MTS.

FICHA TÉCNICA LÍNEA ELECTRICIDAD RESIDENCIAL

CABLES DE RED UTP PATCH CORD – COBRE

Categoría:	CAT6
Conductor:	Cobre, 24AWG
Tipo de cable:	U/UTP
Aislamiento conductor	PE (Polietileno)
Cruz central	X spline
Interfaz de conector:	Plug RJ-45 estándar / Esquema T568B
Cantidad de pares:	4
Chaqueta:	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Color chaqueta:	Azul
Diámetro exterior:	5.8 mm. ± 0.3 mm.
Temperatura de operación:	-20°C a +70°C
Tensión máxima de operación:	300V
Resistencia de conductor máx.:	90 Ω /100 m a 20°C
Desbalance de capacitancia máx.:	66 pF/100 m
Tensión máxima de tracción:	25 lbs
Uso:	Interiores

