



FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO

FOOD GRADE SILICONE

Silicona grado alimenticio

GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Espray de silicona multiusos para el procesamiento y manipulación de alimentos. Forma una película incolora, inodora y que no mancha. Elimina la adherencia en la mayoría de las aplicaciones de metal a material no metálico. Cumple con la normativa FDA CFR 21-178.3570. Registrado como NSF H1.

- La película de silicona elimina la adherencia y el pegajo, al tiempo que protege la mayoría de las superficies.
- Excelente agente desmoldante y lubricante para todo tipo de superficies.
- NSF H1 registrado para contacto incidental con alimentos
- Seguro para la mayoría de los plásticos
- Reduce el desgaste y la fricción.
- Cuenta con un actuador integrado Perma-Lock® de 2 vías que no se desprende.

APLICACIONES: Equipos para el procesamiento y manipulación de alimentos, tolvas, guías, rieles, transportadores, maquinaria de embotellado, rebanadoras, hornos, congeladores, cuchillos, sierras, mecanismos de monedas, articulaciones, cerraduras, poleas, temporizadores, juntas de goma, herramientas, máquinas expendedoras y aisladores cerámicos.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
08793	03040	10 oz.	12





PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Solución química industrial de alta pureza en formato aerosol, formulada para remover con rapidez contaminantes ligeros, aceites y suciedad en componentes de precisión. Su empaque de alta presión permite una aplicación dirigida y un secado ultra rápido sin dejar residuos, optimizando las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en entornos MRO sin comprometer tolerancias ni superficies delicadas.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 onzas
Marca:	CRC
Contenido neto:	10 oz.
Peso bruto:	16 oz.
Dimensiones de la unidad:	19.69 alto x 6.68 ancho x 6.68 profundidad cm.
Unidades por caja:	12
Dimensiones de la caja:	20.57 alto x 21.08 ancho x 28.19 profundidad cm.
Cajas por tarima:	133
Aspecto:	Agua clara - líquido blanco
Tipo base:	Silicona
Punto de inflamación (°F):	<0 °F
Punto de inflamación (°C):	<-18°C
Clase de inflamabilidad - CPSC:	Extremadamente inflamable
Gravedad específica:	0,6663
Seguro con plásticos:	Seguro para la mayoría de los plásticos (probar en una zona pequeña).
Espesor de la recubrimiento:	No determinado
Evaporación:	Rápido
Fuerza dieléctrica:	No determinado
Propulsor:	HFC-152a
Código de categoría:	NSF H1
Número NSF:	017393
Nivel de inflamabilidad del aerosol:	III
Nombre de envío correcto del DOT:	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
Temperatura de funcionamiento (°F):	-40 a 400 °F
Temperatura de funcionamiento (°C):	-40 a 204,4 °C
% de COV:	60
COV g/L:	399.8
COV libras/gal:	3.33
Categoría de COV:	Lubricante multiusos a base de silicona

Número de producto: 1003296 Número heredado: 03040 Código UPC: 078254030401
Código L 2 of 5: 30078254030402