FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO



CRC SILICONE

Lubricante y agente desmoldeante

GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Lubrica, protege, resiste al agua y regenera.
Una mezcla de aceites de silicona de alta calidad. La fórmula con alta versatilidad y no corrosiva lubrica, protege, resiste al agua y regenera una gran variedad de partes y equipos. Asegura una alta lubricación de plásticos y proporciona una excelente separación y propiedades desmoldeantes.

- Forma una película sin color y que no mancha.
- Fuertemente resistente al agua; repele el agua del cristal, cerámica, tejidos y cuero.
- Elimina los chirridos, el endurecimiento y la adherencia.
- Protege los metales, plásticos, gomas y otras superficies.
- Una baja tensión en la superficie proporciona una mejor cobertura y una penetración más profunda.
- Efectivo en un amplio intervalo de temperaturas (-40°C a + 200°C).
- Excelentes propiedades de desmoldeo.
- Registro NSF: H1. Número de registro: 126501.
- Registro Sanitario para España 37.01735/SG del 18 de Marzo de 2009.

APLICACIONES: Lubrica, protege y renueva componentes de metal, plástico, goma, nylon y madera, previniendo endurecimiento, congelamiento y crujidos. Ideal para sellos, herramientas, cerraduras, bisagras y montaje de piezas de materiales mixtos.

CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
65772	31262-AA	400ml	12

Categoría H1

FICHA TÉCNICA
GRADO ALIMENTICIO

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Lubricante y desmoldeante de silicona de alta pureza que protege, repele el agua y renueva superficies de metal, plástico y goma. Su película limpia no mancha y cuenta con certificación NSF H1 para uso en la industria alimentaria.

Descripción del empaque:	Aerosol: 12 x 400 ml
Descripción de uso:	Lubricante y agente desmoldeante
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	400 ml
Peso Neto:	14 oz.
Aspecto:	Claro, líquido blanquecino
Código de categoría NSF:	H1
Gravedad específica:	0.7
Punto de inflamación (C):	< 0°C
Densidad del vapor:	> 3
Fuerza dieléctrica:	35 kV
Viscosidad 20°C:	11.000 - 14.000 mPa.s
Intervalo de destilación de disolventes:	50 – 70 °C
Punto de inflamación de la película seca:	> 300°C
Punto de fluidez:	< -40°C
Intervalo de temperatura de trabajo:	-40 a +200°C
Temperatura de estabilidad térmica a largo plazo (en aire):	150°C
Tensión superficial:	21 mN/m

Número de producto: 65572 Número heredado: 31262-AA