



FICHA TÉCNICA
INHIBIDORES DE CORROSIÓN

SP-400

Inhibidor de corrosión

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL: Inhibidor de corrosión de larga duración para uso interior y exterior que protege todos los equipos expuestos al calor, la humedad, productos químicos o atmósferas altamente corrosivas. Úselo en superficies mecanizadas y conjuntos sometidos a largos periodos de almacenamiento. Protección para interiores y exteriores hasta por 2 años.

- Reduce costos de mantenimiento: Minimiza los daños por corrosión y los tiempos de inactividad.
- Protección a largo plazo: Protege todos los metales hasta por 2 años a la intemperie o almacenamiento.
- Película firme y cerosa: Bloquea la humedad y la niebla salina sin volverse quebradiza.
- Fácil remoción y alta resistencia: Protege equipos expuestos al calor, humedad y químicos.
- Registro NSF H2: Aprobado para su uso en la industria alimentaria sin contacto directo.

APLICACIONES: Motores, ejes, equipos expuestos a la intemperie, almacenamiento al aire libre de materias primas y productos terminados.



CÓDIGO	N° HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
05184	03282	10 oz.	12





**FICHA TÉCNICA
INHIBIDORES DE CORROSIÓN**

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Inhibidor de corrosión de servicio pesado a base de sulfonato de petróleo que protege metales expuestos a condiciones ambientales extremas. Desplaza la humedad de inmediato y genera una película firme, cerosa y ámbar altamente resistente a la niebla salina y agentes químicos sin volverse quebradiza. Cuenta con registro NSF H2, siendo ideal para proteger maquinaria y herramientas durante el almacenamiento prolongado o transporte marítimo internacional.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Descripción de uso:	Inhibidor de corrosión
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	10 oz.
Peso Bruto:	13 oz.
Dimensiones de unidad:	19.68 alto x 6.68 ancho x 6.68 diámetro cm.
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	20.57 alto x 21.08 ancho x 28.19 profundidad cm.
Aspecto:	Líquido viscoso de color ámbar oscuro
Tipo de base:	Sulfonato de petróleo
Punto de inflamación (F):	<0 °F
Punto de inflamación (C):	<-17,8 °C
Flammability Class - CPSC:	Extremadamente inflamable
Gravedad específica:	0,787
Valor KB:	No determinado
Tipo de película:	Ceroso, seco, transparente
Espesor de la película:	2 milímetros
Número de especificación militar:	Mil-C-16173 Grado 4 (Solo prueba de corrosión)
Número NSF:	145049
Código de categoría NSF	H2
Seguro con plásticos:	No determinado
Evaporación:	Rápido
Fuerza dieléctrica:	No determinado
Propulsor:	Hidrocarburo
Nivel de inflamabilidad:	III
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamables, cantidad limitada
% COV:	79.2
g/L COV:	623.3
Lbs./Gal. COV:	5.2

Número de producto: 1003481 Número heredado: 03282 Código UPC: 078254032825
Código L 2 of 5: 10078254032822