

TABLEROS ADOSABLES

2 · 4 · 6 · 8 · 12 · 18 · 24 · 36 POLOS



RoHS



Tableros de distribución superficial en termoplástico de alta resistencia, con diseño compacto que no requiere empotramiento, facilitando el montaje y mantenimiento. Ideales para ampliaciones, remodelaciones y redes de baja tensión en viviendas, oficinas y locales comerciales, compatibles con instalaciones termomagnéticas monofásicas o trifásicas de hasta 63 A o similares.

Norma:	IEC 61249-2-21:2003 / IEC 60439-3
Certificaciones:	CE, RoHS, IP, IK, HF
Material del cuerpo:	Plástico (poliestireno + ABS)
Material de la puerta:	Policarbonato
Norma:	IEC 61249-2-21:2003 / IEC 60439-3
Certificaciones:	CE, RoHS, IP, IK, HF
Material del cuerpo:	Plástico (poliestireno + ABS)
Material de la puerta:	Policarbonato
Color del cuerpo:	Blanco (RAL9003) - No se decolora
Color de la puerta:	Blanco pálido o transparente
Temperatura de trabajo:	-5~+40, se permite un 50% de humedad bajo un máximo de +40°C
Temperatura de almacenamiento (°C):	-40~+75
Resistencia al fuego:	650°C/30s, 960°C/30s
Bornera a tierra:	Sí, a partir de 4 polos
Riel DIN:	Galvanizado 5.6µm, soporte graduable
Adicionales:	Sticker clasificador para interruptores

TABLEROS ADOSABLES

LISTA DE PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO		
CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
14311	TABLERO ADOSABLE PVC 2 POLOS C/PUERTA	300 x caja
08896	TABLERO ADOSABLE PVC 4 POLOS	30 x caja
08897	TABLERO ADOSABLE PVC 6 POLOS	30 x caja
08898	TABLERO ADOSABLE PVC 8 POLOS	30 x caja
08891	TABLERO ADOSABLE PVC 12 POLOS	20 x caja
08893	TABLERO ADOSABLE PVC 18 POLOS	10 x caja
08894	TABLERO ADOSABLE PVC 24 POLOS	10 x caja
08895	TABLERO ADOSABLE PVC 36 POLOS	5 x caja

DIMENSIONES DE PRODUCTO (mm.)			
CÓDIGO	ALTO	ANCHO	PROF.
14311	130	50	85
08896	200	112	93
08897	200	148	95
08898	200	185	95
08891	200	256	95
08893	219	362	97
08894	324	271	98
08895	459	267	100

Instalación:

- Por dentro, tiene un riel DIN para interruptores termomagnéticos con barra de conexión a tierra.
- Por fuera, el producto tiene orificios en la base para ser fijado a superficies planas con tornillos o clavos.
- La placa de plástico en los agujeros de salida pueden retirarse para el cableado.

TABLEROS ADOSABLES

PRESENTACIONES

2
POLOS



4
POLOS



6
POLOS



8
POLOS



12
POLOS



18
POLOS



24
POLOS



36
POLOS

