

TABLEROS EMPOTRABLES

2 · 4 · 6 · 8 · 12 · 18 · 24 · 36 POLOS



RoHS



Tableros de distribución superficial de termoplástico de alta resistencia, diseñados para instalación empotrada. Brindan protección, organización y fácil acceso. Ideales para ampliaciones, remodelaciones y redes de baja tensión en viviendas, oficinas y locales comerciales. Compatibles con interruptores modulares DIN y placas desmontables para canalización, para instalaciones monofásicas o trifásicas hasta 63 A.

Norma:	IEC 61249-2-21:2003 / IEC 60439-3
Certificaciones:	CE, RoHS, IP, IK, HF
Material del cuerpo:	Plástico (poliestireno + ABS)
Material de la puerta:	Policarbonato
Norma:	IEC 61249-2-21:2003 / IEC 60439-3
Certificaciones:	CE, RoHS, IP, IK, HF
Material del cuerpo:	Plástico (poliestireno + ABS)
Material de la puerta:	Policarbonato
Color del cuerpo:	Blanco (RAL9003) - No se decolora
Color de la puerta:	Blanco pálido o transparente
Temperatura de trabajo:	-5~+40, se permite un 50% de humedad bajo un máximo de +40°C
Temperatura de almacenamiento (°C):	-40~+75
Resistencia al fuego:	650°C/30s, 960°C/30s
Bornera a tierra:	Sí, a partir de 4 polos
Riel DIN:	Galvanizado 5.6µm, soporte graduable
Adicionales:	Sticker clasificador para interruptores

TABLEROS EMPOTRABLES

LISTA DE PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO		
CÓDIGO	PRODUCTO	PRESENTACIÓN
18909	TABLERO EMPOTRABLE PVC 2 POLOS C/PUERTA TKL	200 x caja
08956	TABLERO EMPOTRABLE PVC 4 POLOS TKL	30 x caja
08957	TABLERO EMPOTRABLE PVC 6 POLOS TKL	30 x caja
08958	TABLERO EMPOTRABLE PVC 8 POLOS TKL	20 x caja
08951	TABLERO EMPOTRABLE PVC 12 POLOS TKL	20 x caja
08953	TABLERO EMPOTRABLE PVC 18 POLOS TKL	10 x caja
08954	TABLERO EMPOTRABLE PVC 24 POLOS TKL	10 x caja
08955	TABLERO EMPOTRABLE PVC 36 POLOS TKL	5 x caja

DIMENSIONES DE PRODUCTO (mm.)			
CÓDIGO	ALTO	ANCHO	PROF.
18909	138	65	85
08956	220	135	85
08957	220	170	85
08958	220	208	85
08951	220	280	82
08953	250	400	92
08954	345	300	95
08955	480	300	95

Instalación:

- Por dentro, tiene un riel DIN para interruptores termomagnéticos con barra de conexión a tierra.
- Por fuera, el producto tiene orificios en la base para ser fijado a superficies planas con tornillos o clavos.
- La placa de plástico en los agujeros de salida pueden retirarse para el cableado.

TABLEROS EMPOTRABLES

PRESENTACIONES

2
POLOS



4
POLOS



6
POLOS



8
POLOS



12
POLOS



18
POLOS



24
POLOS



36
POLOS

