

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características



Tubería conduit C/F neoprene liquid tight TKL

Descripción del producto:

- Núcleo de acero galvanizado, con camisa de PVC tipo enclavamiento.
- Resistente al aceite y a las llamas.
- Impermeable,
- 600v o circuitos inferiores; Entierro directo, puesta a tierra y empotramiento de concreto, ubicación peligrosa y de alto requerimiento.

Resistencia a:

- Corrosión
- Luz solar

Rango de temperatura:

- 10°C ~ +70°C
- 20°C ~ +90°C
- 20°C ~ +105°C
- 40°C ~ +120°C

Medida / Código:

- 1/2" - 10001
- 3/4" - 10009
- 1" - 10000
- 1" - 29417
- 1 1/2" - 09998
- 1 1/4" - 09999
- 2" - 10005
- 2 1/2" - 16937
- 3" - 10008
- 4" - 10011

TAMAÑO	DIÁMETRO INTERIOR (mm)		DIÁMETRO EXTERIOR (mm)		PRESENTACIÓN POR ROLLO
Pulgadas	Min.	Max.	Min.	Max.	Metros
1/2"	15.80	16.30	20.80	21.30	100 metros
3/4"	20.70	21.20	26.30	26.70	100 metros
1"	26.20	26.80	32.70	33.40	100 metros
1"	26.20	26.80	32.70	33.40	50 metros
1 1/2"	40.10	40.60	47.40	48.30	50 metros
1 1/4"	34.80	35.40	41.40	42.20	50 metros
2"	51.30	51.90	59.40	60.30	50 metros
2 1/2"	63.00	63.60	72.10	73.00	25 metros
3"	78.00	78.70	87.90	88.90	25 metros
4"	101.60	102.60	113.20	114.30	25 metros