

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características

Tubería conduit C/F neoprene extraflexible TKL



Descripción del producto:

- Núcleo de acero galvanizado, con camisa de PVC
- Estilo ligero, alta flexibilidad y resistencia a los líquidos.
- Impermeable.
- Para equipos de producción en masa, máquinas herramientas y cualquier espacio estrecho para aplicaciones de cableado eléctrico.

Resistencia a:

- Corrosión
- Luz solar

Rango de temperatura:

- 10°C ~ +70°C
- 20°C ~ +90°C
- 20°C ~ +105°C
- 40°C ~ +120°C

Medida / Código:

- 3/8" - 25411
- 1/2" - 29393
- 3/4" - 25432
- 1" - 26023
- 2" - 26957

TAMAÑO	DIÁMETRO INTERIOR (mm)		DIÁMETRO EXTERIOR (mm)		PRESENTACIÓN POR ROLLO
Pulgadas	Min.	Max.	Min.	Max.	Metros
3/8"	12.30	12.80	16.70	17.20	100 metros
1/2"	15.80	16.30	20.20	20.70	100 metros
3/4"	20.70	21.20	25.50	26.10	100 metros
1"	26.00	26.60	31.60	32.20	100 metros
2"	51.30	51.90	58.10	58.70	50 metros

